# OPENCOMM

## CASQUE SANS FIL STEREO A CONDUCTION OSSEUSE

Découvrez une nouvelle expérience de communication dans votre environnement avec le confort et la sécurité. Notre conception à oreilles libres, supportée par la technologie de conduction osseuse, vous permet de rester connecté et conscient de votre environnement et de votre équipe en même temps. Le microphone à perche antibruit DSP éliminant le bruit de fond et 16 heures de conversation vous permettent de rester connecté lorsque vous êtes sur la route, sur le chantier ou au bureau.

Adapté pour une utilisation toute la journée, le casque en titane ajustable et la conception à oreilles libres rendent OpenComm plus confortable que les autres casques traditionnels.



# FONCTIONNALITES

**Confort toute la journée**

**Micro perche antibruit DSP**

**Son stéréo dynamique**

**Bluetooth®5.1**

**16 heures d'autonomie en conversation**

**5 mins de charge pour 2 heures de conversation**

**2 ans garantie**

**Certifié IP55 Résistant à la sueur**

**En titane**

# SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Série** | **C102** |
| **Type d'enceinte** | **Conduction osseuse** |
| **Plage de fréquences** | **20Hz-20KHz** |
| **Sensibilité** | **96±3 dB** |
| **Microphone** | **-38dB±3dB** |
| **Profiles compatibles** | **A2DP, AVRCP, HSP, HFP** |
| **Charge voltage** | **5.0V±5%** |
| **Impédance** | **8.5Ω±20%** |
| **Portée sans fil** | **33feet(10m)** |
| **Bande de fréquences** | **2400MHz-2483.5MHz** |

| | |
|---|---|
| **Batterie** | **Batterie Lithium polymer** |
| **Autonomie en fonctionnement** | **16 heures** |
| **Autonomie en veille** | **Jusqu'à 14 jours** |
| **Temps de chargement** | **60 minutes** |
| **Poids** | **33 g** |
| **Garantie** | **2 ans** |
| **Résistant à la sueur** | **IP55** |
| **Capacité de la batterie** | **170mAh** |
| **Maximum RF output power** | **8dBm** |
| **Version Bluetooth®** | **v5.1** |

# CONTENU DU COFFRET

- **Casque Bluetooth à conduction osseuse OpenComm**
- **Chargeur à induction magnétique**
- **Etui de transport rigide**

