TUFFTALK LITE 2

HEARING PROTECTION WITH COMMUNICATION HEADSET



Spécifications du casque

Intercom Bluetooth
Intercom Bluetooth 4 voies
(jusqu'à 4 utilisateurs)
Portée de l'intercom
Jusqu'à 800 m (0,5 mile)
Autonomie en communication
Jusqu'à 13 heures
Batterie
Batterie Lithium-Polymère 750 mAh
Interface de commande
Commande à 3 boutons
Microphone
Micro perche unidirectionnel standard Sena
Réduction du bruit
Technologie Advanced Noise Control™
(réduction avancée du bruit)
Haut-parleurs
Haut-parleurs standard Sena 32,2 mm
Indice de protection
IPX4 (résistant aux projections d'eau)
Temps de charge
2,5 heures
Charge rapide
Plus de 2 heures d'utilisation après
seulement 20 minutes de charge
Utilisation pendant la charge
Oui
Type de connecteur de charge
USB-C
Radio FM
Oui
Protection auditive
Version serre-tête (Over-the-Head)
NRR : 21 dB - CSA : Classe AL
Version fixation casque de chantier
NRR : 22 dB - CSA : Classe A
Indice SNR (Single Number Rating)
Version serre-tête : 29 dB
Version fixation casque de chantier : 29 dB
Logiciels et applications
Mise à jour du firmware
Via Sena Device Manager
Application smartphone
Sena Industrial App
(application industrielle Sena)

DESIGN COMPACT, PROTECTION RENFORCÉE

Le Tufftalk Lite 2, équipé de la technologie Bluetooth 4.1, est une version plus compacte et économique du Tufftalk d'origine.
Ce casque léger permet aux utilisateurs de communiquer avec jusqu'à **3 autres collaborateurs** (intercom 4 voies) sur une distance pouvant atteindre **800 mètres**. Il permet également d'écouter de la musique et de se connecter à un smartphone pour émettre et recevoir des appels.
Grâce à l'intercom Bluetooth sans interruption, les utilisateurs bénéficient d'une communication fluide. Les haut-parleurs HD associés à la technologie **Advanced Noise Control™** garantissent un son clair, même dans les environnements de travail les plus bruyants.

COMMUNICATION ET PROTECTION AUDITIVE

Le Tufftalk Lite 2 apporte une protection supplémentaire dans les environnements industriels bruyants en atténuant les sons forts ou gênants afin d'améliorer le confort de l'utilisateur tout en contribuant à prévenir les pertes auditives permanentes.
Avec un indice de réduction du bruit (NRR) de 21 dB, il permet également de conserver une vigilance essentielle sur le chantier grâce à la communication instantanée entre collègues. Cette solution évite d'avoir à crier ou à utiliser des gestes de signalisation, réduisant ainsi les risques d'erreurs et d'accidents.

PROTÉGEZ CE QUI COMPTE LE PLUS

Selon les exigences de sécurité de votre site, le Tufftalk Lite 2 est également disponible en version à monter sur casque de chantier.
Cette configuration permet de protéger simultanément la tête et l'ouïe tout en conservant les avantages d'un système de communication léger, confortable et peu encombrant.

CONNECTIVITÉ POLYVALENTE

Grâce à la technologie Bluetooth 4.1, le Tufftalk Lite 2 peut être appairé avec un smartphone ou tout appareil audio Bluetooth afin de passer et recevoir des appels téléphoniques, écouter de la musique via les haut-parleurs HD et accéder à la radio FM intégrée.
L'application Sena Industrial Smartphone App permet de configurer facilement l'appareil : Paramétrage des fonctions du casque, programmation des numéros en composition rapide, mémorisation des stations radio FM favorites.
La communication industrielle n'a jamais été aussi simple et intuitive.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Intercom Bluetooth
Intercom Bluetooth 4 voies
Portée jusqu'à 800 m
Autonomie en communication : 13 heures

Haut-Parleur & Microphone
Haut-parleurs standard
32,2 mm × 7,0 mm
Microphone filaire sur perche

Nouvelles caractéristiques
Port de charge USB-C
Mise à jour des certifications NRR / CSA / SNR
Autonomie portée à 13 heures

Casque
Bluetooth version 4.1
Indice de protection IPX4 (résistant aux projections d'eau)
Radio FM intégrée
Interface utilisateur à 3 boutons
Disponible en version serre-tête ou fixation casque de chantier